

bathco

info@bathcogroup.com

INSTALACIÓN

Tenga en cuenta la dimensión del grifo. Si la posición de instalación del lavabo está demasiado cerca de la pared, la barra de elevación del desagüe puede tener dificultades para fijarse y usarse.

- Trace la plantilla con un lápiz. Marque el borde exterior del lavabo sobre la encimera.
- Taladre un orificio de $4 > 13$ mm en el interior de la abertura recortada.
- Corte la abertura en la encimera a lo largo del borde interior de la línea de lápiz.
- Taladre el orificio de instalación del grifo de acuerdo con las dimensiones del grifo y la encimera. El orificio de instalación del grifo debe perforarse con precisión; de lo contrario, puede afectar el rendimiento del grifo en el uso futuro.
- Coloque temporalmente el lavabo en la abertura y ajústelo para que encaje.*
- Instale el grifo y el desagüe de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Aplique sellador al área de instalación inferior.
- Coloque con cuidado el lavabo en el recorte y presione hacia abajo con firmeza.*
- Verifique que el recipiente no se haya movido de su posición.
- Permita que el sellador se seque durante al menos 30 minutos antes de continuar.
- Conecte las líneas de suministro del grifo.
- Conecte el conjunto de desechos.
- Abra las válvulas de los grifos y verifique que no haya fugas.
- Limpie con un limpiador no abrasivo.

*** Riesgo** de lesiones/daños. Consiga ayuda para levantar el lavabo.

Nota 1: Está prohibido utilizar resina epoxi como sellador.

Nota 2: El grifo debe estar bien conectado de lo contrario, puede provocar fugas.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para permitirle usar el lavabo de forma segura e higiénica, siga las instrucciones a continuación para limpiar y mantener el lavabo.

- Se recomienda lavar el lavabo con frecuencia.
- Limpie solo con agua tibia y jabón y luego seque con un paño suave.
- No use cepillos de alambre, detergentes, abrasivos u otros productos para evitar la abrasión en la superficie del lavabo.

- No utilice objetos duros o afilados para rayar la superficie del lavabo.
- Preste atención para evitar colisiones.
- Se recomienda utilizar cera para el mantenimiento del lavabo cada seis meses.

INSTALLATION

Please take faucet dimension into account. If the basin installation position is too close to the wall, the drain lift rod might experience difficulty in fixing and using.

- Trace the template with a pencil to map the outer rim of the basin onto the countertop.
- Drill a 4>13mm hole on the inside of the cutout opening.
- Cut the opening in the countertop along the inside edge of the pencil line.
- Drill the faucet installation hole according to faucet and countertop dimension. The faucet installation hole shall be precisely drilled, otherwise, it may affect faucet performance in the future use.
- Temporally position the basin in the opening, and adjust to fit.*
- Install the faucet and Waste according to the manufacturers instructions.
- Apply sealant to the bottom installation area.
- Carefully position the basin in the cutout, and press down firmly.*
- Verify that the basin has not moved out of position.
- Allow the sealant to cure for at least 30 minutes before proceeding.
- Connect the faucet supply lines.
- Connect the Waste assembly.
- Open the faucet valves, and check for leakage.
- Clean up with a non-abrasive cleaner.

* **Risk** of injury / damage. Get help lifting the basin into place.

Nota 1: It is prohibited to use epoxy resin as the sealant.

Nota 2: Faucet needs to be tightly connected with inlet and outlet supplies. Otherwise, it may lead to leakage.

CARE AND MAINTENANCE

To enable you to use the washbasin safely and hygienically, please follow the instructions below to clean and maintain the washbasin.

- It is recommended to wash the basin frequently.
- Please clean only use warm soapy water and then dry with a soft cloth.
- Do not use wire brushes, detergents, abrasives and other supplies to clean, to prevent abrasion on the surface of the basin.
- Do not use hard or sharp objects to scratch the surface of the basin.
- Pay attention to avoid collision.
- It is recommended to use wax to maintain the washbain every six months.

